

LR-SP61-cab: Detektor ozonu



Vlastnosti

- Snadná instalace
- Uživatelsky nastavitelné spínací hodnoty výstupního relé pro ovládání regulačních prvků
- Měření v nepřístupných místech
- **Pozor:** pro montáž na stěnu. Rozsah: 0 – 0,250 ppm. Displej: LCD. Výstupy: Analogový 0-5V, relé.

Popis

LR-SP61 monitor / regulátor (s displejem) je určen pro montáž v nepřístupných místech, detektor je propojen s měřicí jednotkou kabelem. Kabel může být dlouhý 2 až 20m, dle zadání zákazníka. Měřicí jednotka se může umístit např. na zeď v druhé místnosti apod. Monitorování plynu je zobrazováno na LCD (LED) displeji, který dává jasnou informaci o ozonu. To je obzvláště užitečné v situacích, kde je zapotřebí jednoduché řídicí výstupy (0-5V nebo relé).

Technická specifikace

Typ sensoru	elektrochemický
Rozsah	0 – 0,250 ppm
Přesnost	+/- 10%
Rozlišení	0,001 ppm (1ppb)
Jednotka měření	ppm (ppb)
Metoda vzorkování	Aktivní nasávání ventilátorem
Doba vzorkování	kontinuální
Display	Digital
Alarm	Relé kontakt
Interní Datalogging	ne
Analogový výstup	0-5 V
Relé výstup	Kontakty: Spínací, rozpínací, 5A, 24V

Pracovní teplota -40 to 50°C
Pracovní vlhkost 0 to 95%

Elektrické napájení 12 VDC 0.8 A

nebo

220 VAC 50 Hz Adaptér

Rozměry 95 x 115 x 55 mm

Váha 0.26 kg

Záruka 1 rok

Kontakt na dodavatele

TRIOTECH s.r.o. , Praporec 1129, 686 01 Uh.Hradiště

telefon : 777 262 508

web: www.triotech.cz

E-mail : info@triotech.cz