

TRIOTECH s.r.o.

Generátor kyslíku OG 3-10



Vlastnosti

- Snadná instalace
- Jednoduchá obsluha
- Průtokoměr kyslíku
- Měření příkonu, provozních hodnot
- Provozní hodiny
- Možnost montáže na stěnu

Popis

Kyslíkové generátory jsou navrženy pro generátory ozonu produkující ozon s kyslíku nebo je lze využít pro aplikace využívající kyslík. Kyslíkové generátory se vyrábějí o výkonu 3–10 l/min. Obsahují kompresor, koncentrátor kyslíku, průtokoměr, měření výstupních parametrů příkonu a provozní hodiny. Generátory kyslíku řady OG 3-10 poskytují kyslík od 0 do 10 standardních litrů za minutu (SLPM) při 90+/-5% čistotě.

Řada OG 3-10 je jedním ze série systémů navržených tak, aby poskytovaly spolehlivou, bezúdržbovou dodávku kyslíku na robustní platformě.

Potřebné komponenty byly pečlivě sladěny pro optimalizaci výkonu. Generátory kyslíku jsou určeny k tomu, aby poskytovaly řešení na klíč, které nabízí ekonomickou a bezúdržbovou spolehlivost generátoru kyslíku řady OG 3-10

Základní technické údaje

Typ	Průtok [l/min]	Koncentrace kyslíku [%]	Výstupní tlak [MPa]	Napájení [V/Hz]	Příkon [W]	Rozměry [š×v×h] [mm]
OG-3	3	90±5	0,06–0,08	230/50	400	500×700×250
OG-5	5	90±5	0,06–0,08	230/50	550	500×700×250
OG-10	10	90±5	0,06–0,08	230/50	1100	600×800×250

Aplikace

- Průmyslové aplikace
- Chov ryb
- Zdravotnictví



Kontakt na dodavatele

TRIOTECH s.r.o. , Praporce 1129, 686 01 Uh.Hradiště

telefon : +420 777 262 508

web: www.triotech.cz

E-mail : info@triotech.cz